

Asennus

METRO Aqua 2000 asennetaan rakennukseen tulevaan kylmävesiputkeen, mahdollisten pumppujen, filttorien ja paineastioiden jälkeen. Se voidaan asentaa putkeen jonka materiaalina on kupari, ruostumaton teräs, polyeteeni, PEM tai galvanisoitu materiaali. Maali tai muu eriste tulee poistaa. Yksikköä ei voi käyttää metallilla vahvistettujen joustavien muoviputkien kanssa.

1. Poista suojapaperi kalvosta ennen asennusta.
2. Kiedo valkoinen PVC-kalvo ja alumiinikalvo putken päälle.
3. Asenna elektrodikiinnikkeet putken ympärille. Varo vahingoittamasta kalvoa.
4. Mikäli putkessa on kondensaation riski, putki tulee eristää asennuksen jälkeen.
5. Seinäyksikkö tulee asentaa max. 1 metrin päähän putkesta. Kiinnitä kaapeli yksikön ja elektrodikiinnikkeiden väliin. Liitä adapteri yksikköön ja 230 V pistorasiaan.
6. Kalkinpoistaja tekee sisäisen tarkastuksen jonka jälkeen (n. 60 s) laite on käytössä.

Toiminta

Kalkinpoistaja hajottaa putkessa liikkuvan kalkin ja poistaa sen kyvyn kiinnittyä putken seinämiin. 48 tunnin jälkeen kalkki palaa alkuperäiseen tilanteeseen.

Veden pintajännitys muuttuu kalkin hajotessa, joten on tärkeää vähentää pesuaineiden käyttöä noin 25 % tai käyttää tablettiannostuksia. Kalkin poistuessa putkiin voi jäädä kalkinjäämiä, joten suihkut ja hanat kannattaa pestä 2-3 kertaa ensimmäisen vuoden aikana. Kalkinpoistaja on VDE ja CE sertifioitu ja standardin EN 60950-1 mukainen, suojausluokka IP 33. Kalkinpoistaja tarkastaa jatkuvasti toimintaansa ja vilkuttaa merkkivaloa tiheästi vian sattuessa.



Tuotenumero: 2164201009

LVI-numero 3617870